

TANQUE HIDRONEUMÁTICO



- Vasos de expansión a presión con membrana reemplazable
- Brida de acero galvanizada
- Presión de precarga 2 bar.
- Sin conexión superior.
- Temperatura máxima 50 °C.

TANQUE VERTICAL



TANQUE HIDRONEUMÁTICO — VERTICAL

Código	Capacidad	Presión Máx.	Conexión	Dimensiones	Embalaje
	<i>L</i>	<i>bar</i>	<i>pulgadas</i>	<i>mm</i>	<i>m³</i>
1993916	8	8	1"	200x348	0,015
1993550	24	8	1"	250x509	0,015
1993090	200	8	1" 1/2	602x1038	0,407

TANQUE HORIZONTAL



TANQUE HIDRONEUMÁTICO — HORIZONTAL

Código	Capacidad	Presión Máx.	Conexión	Dimensiones	Embalaje
	<i>L</i>	<i>bar</i>	<i>pulgadas</i>	<i>mm</i>	<i>m³</i>
1993550	50	8	1"	379x759	0,126
1993086	60	8	1"	379x825	0,131
1993088	100	8	1"	450x910	0,2
1993915	200	8	1" 1/2	554x1250	0,407

ESQUEMA DE UN SISTEMA DE PRESURIZACIÓN CON TANQUE DE PRESIÓN

