HYDRA MT



Características

- **Digital, de dosificación constante o proporcional** por señal analógica 0/4–20 mA o 20–4/0 mA, o por señal digital (nivel de agua, señal de voltaje).
- **Dosificación temporizada** con timer programable semanalmente.
- **Dosificación en ppm** y por lotes (**batch**).
- **Estadísticas** de funcionamiento y acceso protegido con **contraseña**.
- **Señal remota ON/OFF** para encendido y apagado a distancia.
- **Regulación manual del caudal** entre 0 y 100 %.
- **Cabezal de PVDF-C**, mezcla de PVC y PVDF con calidad mecánica y química superior al PVC.
- **Esferas de cerámica** para una dosificación confiable y compatible con los químicos.
- **Diafragma de PTFE**, resistente y compatible con todos los químicos.
- **Válvula de purga manual** y **montaje en pared** con soporte incluido.

5 l/h	8 bar	160	14 W	4x6	1,5 kg
CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.	IMPULSOS/MIN	CONSUMO	CONEXIONES	PESO

Datos técnicos

CAUDAL	PRESIÓN	CC/IMP.	IMP/MIN
5 l/h	8 bar	0,52	160

Alimentación	110–230 Vac, 50/60 Hz
Consumo	14 W
Protección	IP65
Conexiones	4×6 mm (int./ext.)
Dimensiones	190,5 × 92 × 135,5 mm
Peso	1,5 kg

Aplicaciones

- Agua potable
- Ósmosis inversa
- Torres de refrigeración
- Galvanizado, decapado, desengrasado y tratamiento de metales
- Industria papelera y cerámica

Kit incluido

- Tubo opaco de impulsión
- Tubo transparente de aspiración y purga
- Enlace de inyección
- Kit de conexiones y filtro de fondo
- Soporte de pared con tacos
- Tapones para tornillos y manual