ATHENA BL3



Características

- **Cabezal de PVDF**, apto para químicos industriales, tratamiento y potabilización de agua.
- **Carcasa de PP** reforzada con fibra de vidrio, ignífuga y resistente al ácido.
- **Bolas de cerámica** para una dosificación confiable.
- **Diafragma de PTFE**, compatible con todos los químicos.
- **Multitensión 100–240 Vac**, 50/60 Hz, de bajo consumo.
- **Caudal ajustable** desde el panel frontal, con doble regulación manual (0–20% y 0–100 %).
- **Válvula de purga manual** y conexión rápida.
- **LED** de encendido y de alarma de nivel.
- Preparada para **sonda de nivel** con conector rápido.
- **Sistema anti-seepage** integrado: detecta fugas de químico antes de que entren a la bomba.

Datos técnicos

CAUDAL	PRESIÓN	CC/IMPULSO
7 l/h	16 bar	0,39
10 l/h	10 bar	0,56
15 l/h	5 bar	0,83
18 l/h	1 bar	1,00

Dimensiones: 125 × 147,5 × 237,5 mm (ancho x prof. x alto)

Aplicaciones

- Agua potable
- Ósmosis inversa
- Torres de refrigeración
- Galvanizado, decapado, desengrasado y tratamiento de metales
- Industria papelera y cerámica

Kit incluido

- Tubo de PVC (4 m)
- Tubo de PE (2 m)
- Filtro de fondo con válvula de retención
- Válvula de inyección ½" y ⅜"
- Soporte a pared y tornillos
- Conector para sonda de nivel

Curva de rendimiento

