PRESOSTATO LP-36



CARACTERÍSTICAS

- **Rango de regulación [bar] Pe:** 4 - 12, Diferencial [bar]: 0,5 - 1,6,
- **Función de rearme:** Automático.
- **Tipo de conexión de presión:** BST, Tamaño de conexión de presión: 1/4-18.
- **Grado de protección de la carcasa:** IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Característica	Valor
Accesorios del producto	Accesorios de interruptores
Aprobado por UL	Sí
Categoría AEE	5 – Equipos pequeños (cualquier dimensión externa < 50 cm)
Clase de contacto	AC15 = 4 A, 440 V; AC1 = 10 A, 440 V; AC3 = 6 A, 440 V; DC13 = 12 W, 220 V; LR = 36 A, 240 V; LR = 48 A, 120 V
Clasificación de carcasa NEMA	1
Cláusula de exención RoHS de la UE	No
Conexión eléctrica	Prensaestopas de caucho
Norma de conexión de presión	ANSI/ASME B1.20.1
Conformidad con RoHS de China	Sí
Conformidad con RoHS de la UE	Sí
Contiene baterías	No
Descripción del producto	Presostato
Diferencial [bar] [máx.]	1,60 bar
Diferencial [bar] [mín.]	0,50 bar
Diferencial [psi] [máx.]	23,00 psi
Diferencial [psi] [mín.]	7,00 psi
Elemento sensor de presión	Fuelle
Dentro del ámbito RAEE	Sí
Propiedades de cableado EN 60947	Flexible con casquillos: 0,5-1,5 mm²; flexible sin casquillos: 0,7-2,5 mm²; sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm²
Propiedades eléctricas EN 60947	Aislamiento: 400 V; grado de polución: 3; tensión nominal de impulso: 4 kV; protección contra cortocircuito, fusible: 16 A
Formato de empaquetado	Paquete múltiple
Función de contacto	SPDT (conmutado)
Función de rearme	Automático

Característica	Valor
Grado de protección de la carcasa	IP30
Grupo de productos	Interruptores y termostatos
Homologaciones	CCC, CE, CMIM, EAC, LVD, RINA, RoHS China, UA, cULus UL873, CSA C22.2
Marcado CE	Sí
Descripción del material	LP-36 PRESOSTATO
Nombre del producto	Presostato
Presión de prueba máx. [bar] Pe	18,0 bar
Presión de prueba máx. [psig]	261,0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]	18,0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]	261 psig
Conexión de presión macho/hembra	Hembra
Línea de producto	Aire acondicionado y refrigeración comercial
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]	12,00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]	4,00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]	174,00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]	58,00 psig
Temperatura ambiente [°C] [máx.]	65 °C
Temperatura ambiente [°C] [mín.]	-40 °C
Temperatura ambiente [°F] [máx.]	149 °F
Temperatura ambiente [°F] [mín.]	-40 °F
Reparable	No
Sustancias de la lista de candidatas REACH	Plomo (n.º CAS 7439-92-1), óxido de cadmio (n.º CAS 1306-19-0)
Tamaño de conexión eléctrica	6-14 mm
Tamaño de conexión de presión	1/4-18
Nota sobre temperatura ambiente	80 °C / 176 °F durante un máximo de 120 min
Tipo de conexión de presión	BSP

Aviso legal: Vinco no asume ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y demás material impreso. Vinco se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos, siempre que dichas modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios posteriores en las especificaciones ya acordadas. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de sus respectivas empresas. Vinco y el logotipo de Vinco son marcas comerciales de Quivesa. Todos los derechos reservados.